

CTS 消音器



成品訂購表示

CTS	02
消音器種類	口徑
CTS:長條型	M5 : M5x0.8
CTSH:平面型	01 : RC 1/8
CTRM:防爆型	02 : RC 1/4
	03 : RC 3/8
	04 : RC 1/2

規格表

項目	M5	01	02	03	04
使用流體	空氣				
使用壓力範圍 (Kgf/cm ²)	0~9				
保證耐壓力 (Kgf/cm ²)	13				
工作溫度 (°C)	5 ~ 60				
材料	主體	黃銅			
	濾心	燒結黃銅(空氣通過部粗度60µm)			
連接口徑 Rc	M5x0.8	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
重量 (g)	3	55			60

空氣
調理組

氣壓
閥類

執行
元件

氣壓
接頭

傳感器

輔助
元件

● CTS 長條型



型號	規格
CTSM5	M5
CTS01	1/8"
CTS02	1/4"
CTS03	3/8"
CTS04	1/2"

● CTSH 平面型



型號	規格
CTSHM5	M5
CTSH01	1/8"
CTSH02	1/4"
CTSH03	3/8"
CTSH04	1/2"

● CTRM 防爆型



型號	規格
CTRM01	1/8"
CTRM02	1/4"
CTRM03	3/8"
CTRM04	1/2"